



# АКСЕЛЕРОМЕТРЫ

SV 6300

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижегород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: [metrix.nt-rt.ru](http://metrix.nt-rt.ru) || эл. почта: [mxi@nt-rt.ru](mailto:mxi@nt-rt.ru)

## Metrix SV6300



Велосиметр SV6300 имеет широкую полосу пропускания, что делает его идеальным для применения на множестве агрегатов и машин, от низкоскоростных вентиляторов до высокоскоростных турбин. Встроенный усилитель обеспечивает высокий уровень сигнала и низкое выходное сопротивление для передачи сигнала в удаленную систему контроля. SV6300 состоит термостабильного пьезоэлектрического датчика, усилителя и интегратора объединенных в одном корпусе из нержавеющей стали.

### Характеристики SV6300:

- Чувствительность ( $\pm 5\%$ ): 4мВ/мм/с
- Чувствительный элемент: кварц
- Принцип работы: сдвиг
- Диапазон частот (-3дБ): 2-12000Гц
- Резонансная частота: 18000Гц
- Шок: 5000g
- Температурный диапазон:  $-54^{\circ}\text{C}$   $+121^{\circ}\text{C}$
- Материал корпуса: нержавеющая сталь
- Монтажная резьба: 1/4-28", М6х0,75
- Вес: 91гр.
- Изоляция корпуса: 100МОм
- Входной ток: от 2 до 20мА
- Напряжение питания: от 18 до 28В
- Доступна взрывобезопасная модель



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: [metrix.nt-rt.ru](http://metrix.nt-rt.ru) || эл. почта: [mxi@nt-rt.ru](mailto:mxi@nt-rt.ru)